

## Caractéristiques



- Rideau d'air décoratif économiseur d'énergie à pompe à chaleur dans le style contemporain : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO2 (mode chauffage).
- Son style minimaliste et intelligent s'intègre dans n'importe quel environnement et offre d' infinies options de personnalisation.
- Les panneaux peuvent inclure: logos, éclairage, signalisation, signaux de sécurités ou d'informations, graphiques, images, horloge, le tout selon les spécifications du client.
- Panneaux frontaux en aluminium anodisé. Fabriqué en option en acier inoxydable brossé ou poli. D'autres matériaux sont possibles, comme l'acier galvanisé, les fines tôles lisses ou texturées, le bois...etc.
- Structure centrale en acier galvanisé avec finition fer forgé noire en standard.Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable sur les deux directions.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses. Modèles EC assemblés avec des ventilateurs efficients à très basse consommation.
- Ne comprend que la bobine chauffante d'expansion directe avec capteurs de température installés.
- Contrôle avancé Plug&Play. Inclut : Contrôle PRO avancé avec écran LCD et thermostat intégré, contact de porte, câble RJ11 de 7m et télécommande.
- DX 1:1:

Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure HITACHI Inverter (R410A/R32) avec valve d'expansion. Requière le KIT d'interface HITACHI DX adapté au rideau d'air et commande programmable .

DX VRF:

Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure HITACHI VRF (R410A) avec valve d'expansion. Requière le KIT d'interface HITACHI VRF adapté au rideau d'air et commande programmable.

## **Spécifications**

50Hz

Pompe à chaleur - DX 1:1					
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Unité d'extérieur 230Vx1	Unité d'extérieur 400Vx3	Hauteur d'installation recommandée (m)	
ZEN ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2	

Pompe â chaleur - VRF					
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)			
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	2190	3-4,2			
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	2920	3-4,2			
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	2920	3-4,2			
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	4380	3-4,2			
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	4380	3-4,2			
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	5110	3-4,2			
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	5110	3-4,2			



Pompe à chaleur - DX 1:1					
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Unité d'extérieur 230Vx1	Unité d'extérieur 400Vx3	Hauteur d'installation recommandée (m)	
ZEN ECG 1000 DX8-HI	2190	RAS-3HVNC1	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	2920	RAS-5HVNC1E	RAS-5HNC1E	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	2920	RAS-6HVNC1E	RAS-6HNC1E	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	4380	-	RAS-8HNCE	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	5110	-	RAS-8HNCE	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	5110	-	RAS-10HNCE	3-4,2	

Pompe â chaleur - VRF					
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)			
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	2190	3-4,2			
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	2920	3-4,2			
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	2920	3-4,2			
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	4380	3-4,2			
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	4380	3-4,2			
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	5110	3-4,2			
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	5110	3-4,2			

## Dimensions

