## Caractéristiques

**Rideau d'air anti-insectes, de conception compacte et élégante, sans chauffage. Le rideau d'air FLY génère un jet d'air dense à haute vitesse qui minimise l'entrée d'insectes dans les bâtiments à travers les ouvertures (portes ou fenêtres) jusqu'à 2 mètres de hauteur.**



- Spécialement conçu pour le contrôle des insectes aux entrées telles que les établissements alimentaires, l'industrie, les hôpitaux ou les zones propres. Pare-vent à haute vitesse empêchant les insectes volants d'entrer dans un bâtiment. Jusqu'à 2 hauteur des portes en mètres conformément à la norme NSF 37.
- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard.Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs centrifuges EC à double entrée entraînés par un moteur à rotor externe et à faible niveau sonore et très faible consommation.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut la commande manuelle Plug & Play avec un câble RJ45 de 7m et un contact de porte magnétique En option : Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...)

## Spécifications

50Hz

| | Ventilation seule | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

60Hz

| | Ventilation seule | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Débit d'air nominal** (m³/h) | **Hauteur d'installation recommandée** (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

## Dimensions







| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |