

## Caractéristiques

Il s'agit du rideau d'air anti-insectes le plus puissant de la série FLY, spécialement conçu pour empêcher le passage des insectes à travers les entrées. FLY KXL est un rideau d'air industriel extrêmement puissant et très efficace doté d'un kit anti-insectes intégré qui permet de créer un pare-air très rapide et de réduire au minimum le passage des insectes dans les installations, les industries et les bâtiments où le contrôle des insectes est requis.



- Spécialement conçu pour le contrôle des insectes aux entrées telles que les établissements alimentaires, l'industrie, les hôpitaux ou les zones propres. Pare-vent à haute vitesse empêchant les insectes volants d'entrer dans un bâtiment. Jusqu'à 4 hauteur des portes en mètres conformément à la norme NSF 37.
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé, fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Comprend un kit de sortie anti-insectes avec des valves en aluminium anodisé, avec un profil aérodynamique, ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut la commande manuelle Plug & Play avec un câble RJ45 de 10m et un contact de porte magnétique. En option : Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...)

## Spécifications

50Hz

| Ventilation seule |                               |   |
|-------------------|-------------------------------|---|
| Modèle            | Débit d'air nominal<br>(m³/h) | Hauteur d'installation recommandée<br>(m) |
| FLY KXL 1000 A    | 5300                          | 4   |
| FLY KXL 1500 A    | 7950                          | 4   |
| FLY KXL 2000 A    | 10600                         | 4   |
| FLY KXL 2500 A    | 13250                         | 4   |
| FLY KXL 3000 A    | 15900                         | 4   |

60Hz

| Ventilation seule   |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Modèle              | Débit d'air nominal<br>(m³/h) | Hauteur d'installation recommandée<br>(m) |
| FLY KXL 1000 A 60Hz | 5300                          | 4   |
| FLY KXL 1500 A 60Hz | 7950                          | 4   |
| FLY KXL 2000 A 60Hz | 10600                         | 4   |
| FLY KXL 2500 A 60Hz | 13250                         | 4   |
| FLY KXL 3000 A 60Hz | 15900                         | 4   |

Dimensions



| L    | FP | A    | B1  | B2    | B3  |
|------|----|------|-----|-------|-----|
| 1000 | 4  | 920  | -   | -     | -   |
| 1500 | 6  | 1420 | 710 | -     | -   |
| 2000 | 6  | 1920 | 960 | -     | -   |
| 2500 | 8  | 2420 | -   | 806,7 | -   |
| 3000 | 10 | 2920 | -   | -     | 730 |

