

Caractéristiques



- Technologie Kleenfan avec ventilateurs à action désinfectante photocatalyse. Les rayons UV-A, issus de la LED longue durée, agissent sur le dioxyde de titane de la turbine, les espèces réactives à oxygène (ROS) puis, par des réactions d'oxydation/réduction, éliminent un large éventail de microorganismes pathogènes (virus et bactéries). Il minéralise la plupart des polluants présents dans les zones urbaines produits par les véhicules et l'industrie (NOx, SOx, COx, formaldéhydes, COV etc.)
- Spécialement conçu pour être installé dans les portes des chambres froides et des congélateurs.
- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé, fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard.Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif. Disponible également avec grille d'entrée micro-perforée, plus élégant pour des portes commerciales où le chauffage n'est pas nécessaire.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs centrifuges EC à double entrée entraînés par un moteur à rotor externe et à faible niveau sonore et très faible consommation.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.Contrôle avancé Plug&Play. Inclut:
 Contrôle PRO avancé avec écran LCD et thermostat intégré, contact de porte,
 câble RJ11 de 7m et télécommande. Optionnel: Contrôle intelligent Clever Pro (automatique, programmable, ModBus pour PKC, minuterie, etc.)
- Inclut un vernissage sur le PCB pour le protéger de la corrosion.

Spécifications

50Hz

Ventilation seule				
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)		
KECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8		
KECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8		
KECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8		
KECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8		
KECM 3000 A FC	5520	2,5-3,8		
KECG 1000 A FC	2700	3-4,2		
KECG 1500 A FC	3600	3-4,2		
KECG 2000 A FC	5400	3-4,2		
KECG 2500 A FC	6300	3-4,2		
KECG 3000 A FC	7200	3-4,2		

60Hz


Ventilation seule					
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)			
KECM 1000 A FC	1840	2,5-3,8			
KECM 1500 A FC	2760	2,5-3,8			
KECM 2000 A FC	3680	2,5-3,8			
KECM 2500 A FC	4600	2,5-3,8			
KECM 3000 A FC	5520	2,5-3,8			
KECG 1000 A FC	2700	3-4,2			
KECG 1500 A FC	3600	3-4,2			
KECG 2000 A FC	5400	3-4,2			


KOOL FC | Rideaux d'air avec technologie de photocatalyse Kleenfan



Ventilation seule				
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)		
KECG 2500 A FC	6300	3-4,2		
KECG 3000 A FC	7200	3-4,2		

Dimensions





L	Α	В		
1000	920	-		
1500	1420	710		
2000	1920	960		
2500	2420	1210		
3000	2920	1460		

